

Flexible Firestop Sealant CP 606

An acrylic-based firestop sealant that provides $\pm 12.5\%$ movement in fire-rated joint applications and pipe penetration.



สีของผลิตภัณฑ์



Technical Data

Chemical basis	Acrylic
Building material class	B2
Density	1.6 g/cm ³
Installation temperature range **	5 °C to 40 °C
Skin-forming time	approx. 20 min.
Curing time	approx. 3 mm. / 72 hrs
Temperature resistance cured ***	-30 °C to 80 °C
Volume shrinkage	< 20%
Movement capability	$\pm 12.5\%$
Shelf life	24 months

Note: (***) อุณหภูมิขณะติดตั้งวัสดุป้องกันไฟและควันลาม
(**) อุณหภูมิใช้งานปกติ

การใช้งาน

- ใช้กับแนวรอยต่อโครงสร้างที่ต้องการความยืดหยุ่นน้อย
- ใช้กับรอยต่อผนังกับท้องพื้นภายในอาคาร
- งานปิดแนวรอยต่อผนังกันไฟ
- งานปิดแนวช่องท่อโลหะ
- งานปิดแนวช่องเดินระบบปรับอากาศ HVAC
- ใช้คู่กับผลิตภัณฑ์ CP 670 เพื่อปิดช่องว่าง (Gap)


คุณสมบัติและจุดเด่น

- ป้องกันควันและก๊าซได้
- มีความยืดหยุ่น ผ่านมาตรฐาน ASTM E1996
- ไม่มีส่วนผสมของ Silicone, Halogen, Solvent และ Asbestos
- สามารถติดตั้ง หรือปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ง่าย
- ใช้น้ำทำความสะอาดได้ง่าย
- ทาสีทับได้ (water-based painting)
- ผ่านมาตรฐานของอาคารประหยัดพลังงาน (LEED)
- รองรับมาตรฐานการออกแบบติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์ป้องกันไฟลามจากกรมโยธาธิการและผังเมือง (มยผ.)
- รองรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อกำหนดในการป้องกันอัคคีภัย เล่ม 3: การอุดปิดช่องเปิดอาคารเพื่อป้องกันไฟลาม ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ ๔๔๑๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕)
- ผ่านการทดสอบจำลองการใช้งานที่ 30 ปี (Simulation tested)




Application Procedure

Joint installation



1. Clean opening.
2. Insert backing material.
3. Apply CP 606.
4. Smoothen CP 606.

Pipe installation | เหมาะสำหรับท่อที่มี Vibration



1. Clean opening.
2. Insert backing material.
3. Apply CP 606.
4. Smoothen CP 606.

Order Description

Order Description	Package Quantity	Item Number
FS joint filler CP 606 310 ml White	20 pcs	209625
FS joint filler CP 606 310 ml Grey	20 pcs	209630
FS joint filler CP 606 580 ml White	20 pcs	209632
FS joint filler CP 606 580 ml Grey	20 pcs	209633*
Dispenser MD 300 สำหรับ CP 606 310 ml		284260
Dispenser CS 270-P1 สำหรับ CP 606 580 ml		24669