

Firestop Bandage CFS-B

Fire-stopping around insulated (hot/cold) non-flammable pipes.



สีของผลิตภัณฑ์

แดง

การใช้งาน

- ใช้งานกับงานท่อโลหะที่มีการนำความร้อนหรือท่อฉนวนทั้ง copper, steel, cast iron, stainless steel เป็นต้น
- เหมาะกับงานช่องเปิดที่เป็น คอนกรีต ผนังก่อ และผนังเบา

คุณสมบัติและจุดเด่น

- สามารถใช้งานได้อเนกประสงค์ กับท่อฉนวนที่ทำจากวัสดุหลากหลายประเภท และหลายขนาด
- สามารถติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว โดยปราศจากเครื่องมือติดตั้งใดๆ
- ไม่รบกวนการทำงานของท่อหุ้มฉนวน และไม่มีควมจำเป็นในการตัดแปลงท่อหุ้มฉนวนเพื่อการติดตั้งใดๆ
- ใช้ความหนาเพียงเล็กน้อยในการติดตั้งทำให้ติดตั้งได้ง่ายสำหรับช่องเปิดที่มีขนาดแคบ
- วัสดุมีความยืดหยุ่นดี สามารถดัดรูปได้




Technical Data


Dimensions (LxWxH)	10,000 x 125 x 2 mm
Thickness	2 mm
Base materials	Concrete, Masonry, Drywall
Approvals	ETA-10/0212
Application temperature range	-5 °C to 50 °C
Temperature resistance range	-20 °C to 100 °C
Reaction to fire class (EN 13501-1)	E
Shelf life	Not relevant
Can be painted	No
LEED VOC	9.2 g/l
Mold and mildew performance	Class 0 (EN ISO 846)




Application Procedure*




1. Clean the opening.




2. Cut CFS-B to fit outside diameter of the insulation.




3. Wrap CFS-B around insulation.



4. Install CFS-B on both sides of the opening



5. Close remaining gap with gypsum or Hilti CFS-F FX Flexible firestop foam



6. If it is necessary, an additional insulation over the bandage has to be installed.

Order Description	Package Quantity	Item Number
Firestop Bandage CFS-B	1 pc	429557